



elitsol

PLEOCID

771609

Détartrant acide surpuissant.

Élimine les voiles de ciment, les dépôts calcaires et la rouille.

Détartrant non moussant à base d'acide phosphorique, spécialement étudié pour le décapage des revêtements en terre cuite, ciment et pierres insensibles aux acides. Produit adapté aux remises en état de fin de chantier et détartrage des parois de piscines.



Mode d'emploi

Utilisation manuelle ou combinée (monobrosse et aspirateur)
Doser le produit à 10%-15%. Augmenter la concentration si nécessaire. Bien rincer. Ne pas utiliser le produit sur les marbres et granits polis, robinetteries, ou surfaces chromées, inox, aluminium.

Caractéristiques

Densité: 1,086 g/ml

pH: 0,5

Aspect: liquide rouge

Composition chimique (réglementation CE 648/2004) :

Agents de surface non ioniques : conc < 5%

Agents de surface anioniques : conc < 5%

Le produit contient des tensioactifs biodégradables à 90% minimum et présente une biodégradation finale en aérobie conformément à la réglementation CE 648/2004.

Conditionnement

771609: Carton de 4 bidons de 5L


Précautions d'utilisation

IRRITANT pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés.

Formule déposée au

Centre antipoison de Nancy

Tél: 03 83 32 36 36



Version 20/06/2010

Produit à usage professionnel uniquement

N°Azur 0 810 810 868

PRIX APPEL LOCAL

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

**GROUPE
RESO**
Résolument nature