L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

16, Avenue Antoine de Saint-Exupery – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **243** **(transparent)**

244 **(havane)**

245 **(blanc)**

DESIGNATION **RUBAN ADHESIF POLYPROPYLENE D'EMBALLAGE**

DESCRIPTION Ce ruban adhésif est réalisé à partir d'un film de P.P. résistant et imperméable. Il peut être utilisé soit avec un dévidoir manuel, soit avec une machine automatique.
Ce ruban adhésif PP existe en version imprimable. (réf. BTS)

CARACTERISTIQUES :

Support Polypropylène bi-orienté

Masse adhésive Caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques et naturelles, pigment, plastifiants et antioxydants

	Unité	Valeur moyenne	Tolérance
Epaisseur totale	micron	44	(+/- 5%)
Epaisseur du support	micron	26	(+/- 3%)
Résistance à la traction	kg/cm	4.3	(+/- 10%)
Allongement à la rupture	%	150	(+/-10%)
Adhésivité	gr/cm	200	(+/-10%)

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Lima 10/2011