

107 ECOMAX Shampoo

Shampooing polyvalent pour le lavage de véhicules

Propriétés

- ▲ Dissout les salissures courantes présentes sur les véhicules
- ▲ Bon pouvoir moussant
- ▲ Parfum agréable
- ▲ Particulièrement doux pour les surfaces des véhicules, par conséquent également adapté pour le lavage manuel
- ▲ Formulation particulièrement respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation de matières premières d'origine végétale et un taux de biodégradabilité élevé
- ▲ Exempt de NTA et de phosphates
- ▲ Bénéficie de l'Écolabel nordique (Nordic Swan)

Un produit de la gamme

ECOMAX



N° de licence 513 101

Composition

Tensioactifs anioniques et non ioniques, additifs, colorants, parfums
pH produit concentré : env. 9

Application

Dans les matériels à brosses :

Pur via une pompe doseuse ou par injecteurs dilué jusqu'à 1:20.

Le dosage doit être réglé de manière à obtenir une légère formation de mousse.

Ne doser que la quantité de shampooing pouvant être rincée par l'arceau de rinçage du matériel avant l'application des différents produits de finition (dilution finale env. 1:1000 – 1:5000).

Consommation : 5-10 ml par VL ; 30-100 ml par PL ; 50-100 ml pour 10 mètres de véhicule sur rail

Dans les générateurs de mousse de portiques de lavage :

Pur via la pompe doseuse du générateur de mousse. Consommation : env. 14-20 ml par VL

Avec brosse à mousse dans les centres HP :

Pur via la pompe doseuse. Consommation : 12-20 ml ml/min. de fonctionnement

Pour le lavage manuel de véhicules :

Pour le lavage avec une éponge ou un chiffon et un seau, choisir le dosage de manière à obtenir une légère formation de mousse (dilution finale env. 1:500 -1:1000)

Remarques :

Pour éviter une évaporation trop importante du parfum, ne pas laisser le bidon ouvert. Faire passer les tuyaux d'aspiration par le bouchon du bidon.

Classification de conformité VDA : (Fédération allemande de l'industrie automobile)

Produit de lavage classe A (produit concentré)

Code couleur :

Shampooing

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



Marquage du produit concentré :

SGH 07, Attention

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P305/P351/P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Marquage d'une solution diluée :

À partir d'une dilution de 1:10 (10 %), la solution résultante ne nécessite pas de marquage.

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Bidon de 25 kg

Fût de 220 L contenant 224 kg

Réf. k107025

Réf. k107073

24 bidons par palette

2 fûts par palette

www.kiehl.com