



ELITSOL SHAMPOING CIRANT

771167

Régénère les sols protégés par une émulsion.

Peut se lustrer à haute ou très haute vitesse.

S'utilise sur tous les types de sols: Ardoise, granit, grés poreux, carrelages poreux, marbre, comblanchien, travertin, terrazzo, terres cuites, tomettes, pierres reconstituées, pierres calcaires, thermoplastique, linoléum, caoutchouc, etc...



Mode d'emploi

Diluer le produit dans l'eau de 1 à 1,5 % pour une utilisation en autolaveuse et de 2 à 3% en usage manuel.

Pour accentuer la brillance, lustrer après séchage avec une monobrosse équipée d'un disque blanc.

Conditionnement

771167: Carton de 4 bidons de 5L

Précautions

Eviter les projections oculaires.

Stocker à l'abri du gel.

Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Formule déposée au Centre Antipoison France :

+ 33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA)


Caractéristiques

Densité : 1,02

pH: 8-9

Aspect: liquide blanc opaque

Consommation : 1 à 1,5 L pour 1000 m².



Version 23/11/2012

Produit à usage professionnel uniquement

N°Azur 0 810 810 868

PRIX APPEL LOCAL

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

**GROUPE
RESO**
Résolument nature